


ThruNite

Guiding You Through The Night



Ti3 V2
User Manual

- Ti3 V2 flashlight adopts CREE XP-G2 LED to make output up to 120 lumens.

Technical Parameters								
LED	Lens	Reflector	Working Voltage	Material	Surface Finish	Dimension	Weight	
XP-G2	Anti-reflective coated ultra-clear toughened glass lens	Orange Peel	0.9-3.0V	AL T6061-T6	Premium type II hard-anodized	67mm*15mm*14mm	15g	
Accessories	Spare O-rings*1, Keychain*1							
ANSI/NEMA FL1 Parameters								
 Output  Runtime  Distance  Intensity  Impact Resistance  Waterproof	General Mode							
	High		Low		Firefly		Strobe	
	120 lumens		12 lumens		0.04 lumens		120 lumens	
	30 mins		6.3 hrs		115 hrs		1 hr	
	45 meters (max.)							
	513 cd (max.)							
	1 meter							
IPX-8(2M)								

Notes : The above parameters tested by one AAA battery (900mAh) are approximate and may vary between lights, batteries and operating environment.

• Operation

Turn ON/OFF

Simply twist the head to turn On/Off the light, Tighten the head for on and loosen for off.

Change Modes

When the light is ON, twist to loosen then tighten the light head to change modes with the cycle of Firefly, Low, High, Firefly, Low, High, and Strobe.

Reset Function

Over 10 seconds and then turn the light on,it will get back to firefly mode.

• Warranty

1. **2-years free replacement**: We will offer free replacement within 2 years of purchase if problems develop with normal use.
2. **30-days refund by Amazon**: You may return most new, unopened items sold and fulfilled by Amazon within 30 days of delivery for a full refund.
3. **Lifetime limited maintenance**: As to those exceed 2 years of the purchase date, we will still provide with maintenance service, but the cost of parts will be charged and freight should be paid by customers.

• Warnings

1. ThruNite flashlights are high-intensity lighting devices capable of causing eye damage or other harms, so please avoid shining our light directly into anyone's eyes.
2. Please keep flashlights away from children.
3. To protect the battery, driver circuit and LED, we Do NOT recommend you run the light at max mode more than ten minutes.

ThruNite

Guiding you through the night.

Room 640, Tower A,NO.168 Baoyuan Road, Xixiang, Baoan, Shenzhen 518102, China

Tel: +86-0755-26809357


Email: service@thrunite.com

http://www.thrunite.com

RoHS FC CE X

ThruNite

Guiding You Through The Night



Ti3 V2
マニュアル

- Ti3 V2 フラッシュライト CREE XP-G2 LED 搭載 MAX 120 ルーメン。

製品諸元

LED	レンズ	リフレクター	動作電圧	材質	表面仕上げ	サイズ	重量
XP-G2	ARコートウルトラクリア強化ガラスレンズ	Orange Peel	0.9-3.0V	AL T6061-T6	硬質無酸素化被膜タイプII(4k-III)	67mm*15mm*14mm	15g
Accessories	予備Oリング*1,キーホルダー*1						

ANSI/NEMA FL1 性能表記

	モード			
	High	Low	Firefly	Strobe
☀️ 出力	120 ルーメン	12 ルーメン	0.04 ルーメン	120 ルーメン
🕒 動作時間	30分間	6.3時間	115時間	1時間
📏 最大射程	45メートル			
🌐 最高光度	513 cd			
🛡️ 耐衝撃性	1メートル			
🌊 保護等級	IPX-8(2M)			

注：上記の性能表記は1本x単四電池(900mAh)を使用した場合の目安値であり、使用電池や使用環境により数値は変動します。

• 操作方法

点灯と消灯

ヘッド部の回転操作で締める(点灯)→緩める(消灯)

モード切替

点灯後、先、ヘッド部を「緩める」、そしてヘッド部を「締める」の操作を素早くすることでFirefly→Low→High→Firefly→Low→Strobeの点灯切り替えができます。

リセット機能

消灯後10秒以上経過して再点灯すると、Fireflyモードに戻ります。

• 製品保証

1. **2年間無料保証**: 商品購入時より2年以内に、正常な使用状態において製品に問題が発生した場合は無料で新品と交換させていただきます。
2. **30日返金保証**: 万一商品にご満足いただけない場合、弊社Amazon ThruNite@Directより製品をご購入いただいたお客様に限り、配送より30日以内の未開封・未使用商品については全額返金対応させていただきます。
3. **保証期間終了後の修理について**: 商品購入時より2年以上経過した場合は、修理に必要なパーツ代金および送料など、発生する費用については全てお客様のご負担とさせていただきます。

• 使用上の注意

1. ThruNite フラッシュライト製品は、非常に強力で大量の照射能力を有します。光源を直視したり顔に向けて照射しないでください。目に重大なダメージを負う可能性があり大変危険です。
2. お子様の手の届かない場所に保管してください。
3. 最大照度での連続点灯は、電池・回路・LEDに大きな負担がかかり、故障の原因にもなります。故障を回避するためにも最大照度での点灯・運用は10分以内に留めてください。

ThruNite

Guiding you through the night.

Room 640, Tower A,NO.168 Baoyuan Road, Xixiang, Baoan, Shenzhen 518102, China

Tel: +86-0755-26809357


Email: service@thrunite.com

http://www.thrunite.com

RoHS FC CE X

ThruNite

Guiding You Through The Night



Ti3 V2
Bedienungsanleitung

- Die Ti3 V2 Taschenlampe ist mit der CREE XP-G2 LED ausgestattet, um eine Lichtleistung von 120 Lumen erreichen zu können.

Technical Parameters							
LED	Lens	Reflector	Arbeits-Spannung	Material	Oberfläche	Maße	Gewicht
XP-G2	Anti-reflektions-beschichtete, ultraklare Glaslinse	Orangerispel	0,9-3,0V	AL T6061-T6	Premium-Type III hand-anodisierte Beschichtung	67mm*15mm*14mm	15g
Accessories	Ersatz O-Ringlichtungen*1, Schlüsselanhänger*1						
ANSI/NEMA FL1 Parameters							
Allgemein Modus							
	High	Low	Firefly	Strobe			
 Lichtleistung	120 lumen	12 lumen	0.04 lumen	120 lumen			
 Betriebsdauer	30 min	6.3 hrs	115 hrs	1 hr			
 Leuchtwerte	45 M (max.)						
 Intensität	513 cd (max.)						
 Theoretische Schockfestigkeit	1 M						
 Wasserfest	IPX-8(2M)						

Bemerkung : Die oben genannten Parameter sind mit einer AAA-Batterie(900mAh) getestet worden und dienen als Richtwerte, Sie können je nach Energiezelle und Umgebungsvariablen (z.B. Temperatur) abweichen.

• Bedienung

Ein/Aus-Schalten

Ein-/Ausschaltung durch Drehung des Lampenkopfes. Lösen des Kopfes schaltet aus, Festdrehen des Kopfes schaltet ein.

Betriebsstufen ändern

Wenn die Lampe eingeschaltet ist, kann durch leichtes auf und zu drehen des Lampenkopfes durch das Lichtmenü geschaltet werden: Firefly, Low, High, Firefly, Low, High, und Strobe.

Reset-Funktion

Wird nach mehr als 10 Sekunden die Lampe wieder eingeschaltet, befindet sie sich wieder im Firefly-Modus.

• Gewährleistung

1. **30 Tage Rückgabe**: Alle Lampen werden bei Defekt innerhalb von 30 Tagen nach Kauf ersetzt.
2. **24 Monate kostenlose Reparatur ab Kaufdatum**: Alle defekten Thrunite Produkte und Teile (ausser Batterien /Akkus) werden bei normaler Nutzung kostenlos repariert. Kaufbeleg des Produktes notwendig.
3. **Lebenslange Gewährleistung**: Nach Ablauf der 24 Monate reparieren wir Ihre Taschenlampe weiterhin, aber stellen Ersatzteile in Rechnung. Versandkosten werden nicht uebernommen.

• Warnungen

1. Thrunite Taschenlampen sind Hochleistungsprodukte mit extremer Lichtausbeute. Die falsche Handhabung kann zu gesundheitlichen Schäden führen.
2. Artikel bitte nicht in Kinderhände geben!
3. Achtung - Gerät der LED-Klasse II, welches die photobiologische Sicherheit des Verbrauchers auf Dauer gefährden kann. Aus diesem Grund weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass ein direkter Blickkontakt in das Licht der LED vermieden werden solltet! Eine Missachtung dieses Warnhinweises kann zur Schädigung der eigenen Gesundheit bzw. der Augen führen!
- 4.Da der Artikel mit Energiezellen betrieben werden muss, beachten Sie bitte die Hinweise zu deren Handhabung!

ThruNite

Guiding you through the night.

Room 640, Tower A, NO.168 Baoyuan Road, Xixiang, Baoan, Shenzhen 518102, China

Tel: +86-0755-26809357

Email: service@thrunite.com

http://www.thrunite.com

RoHS FC CE X

ThruNite

Guiding You Through The Night



Ti3 V2
说明书

- Ti3 V2采用CREE XP-G2 LED灯珠，最大亮度可达120流明。

机械参数									
LED灯珠	光镜	光杯	工作电压	材质	表面处理	尺寸	重量		
XP-G2	镀膜增透钢化玻璃	橘皮	0.9-3.0V	AL T6061-T6	三级硬氧	67mm*15mm*14mm	15g		
配件	防水圈 x 1, 钥匙扣 x 1								
ANSI/NEMA FL1参数									
 档位亮度  续航时间  最大射程  最大光强  防跌落等级  防水等级		照明模式							
		高亮档		低亮档		月光档		爆闪模式	
		120流明		12流明		0.04流明		120流明	
		30分钟		6.3小时		115小时		1小时	
		45米		513坎德拉		1米		IPX-8, 水下2米	

注：上述参数只是一个近似值，以一颗AAA（900mAh）电池在实验环境中测试所得，可能会随着手电、电池和使用环境而发生变化。

• 操作说明

手电开关

旋转手电头部打开或者关闭手电。

模式切换

手电打开后，扭松后再扭紧灯头循环以下模式：月光-低亮-高亮-月光-低亮-高亮-快闪。

复位功能

超过10秒钟再打开手电，将复位到月光模式。

• 保修条款

1. **2年免费包换**: ThruNite产品自出售之日起2年内，用户在正常使用情况下，出现产品质量问题，则享受2年免费包换。（单面包邮）
2. **16天无条件退款**: ThruNite产品自出售之日起15天内，用户享有免费体验期，任何不满意均可无条件退款（邮费自理）。
3. **终身有限保修**: 在超过2年免费包换时间外，ThruNite公司将提供有做保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用。（邮费自理）

• 警告

1. ThruNite手电亮度高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。
2. 请远离儿童。
3. 为了保护电池，电路板以及LED灯珠，我们建议使用极亮模式不要超过10分钟。

深圳市斯鲁耐特科技有限公司

地址：广东省深圳市宝安区西乡宝源路168号名优采购中心A栋640室

联系电话：+86-0755-26809357

邮箱：service@thrunite.com

官网：http://www.thrunite.com

RoHS FC CE X